

Kedvezményezett neve: Milejszeg Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8917 Milejszeg Kossuth út 17.

Projektazonosító: 3297792566

A Felhívás kódja és címe: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Pályázat címe: 0182, 0139 ÉS 0153 HRSZ-Ú KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE MILEJSZEGEN

Vissza nem térítendő támogatás összege: 39 843 387 Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Megvalósítási helyszín: 0182 Hrsz., 0139 Hrsz., 0153 Hrsz.

Megvalósítási időszak: 2022.02.15.-2022.06.30.

A projekt részletes tartalma:

A projekt célja Milejszeg Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő 0182, 0139, 0153 hrsz.-ok alatt található külterületi utak fejlesztése. A fejlesztéssel megvalósul Milejszeg település külterületén található összesen 1354,68 m hosszúságú jelenleg rossz minőségű földút stabilizálása.

A felújítás műszaki tartalma:

0153 hrsz:

Burkolat szélessége: 1,50m

Padkák szélessége: 0,50m

Tervezési szakasz kezdete a 0+000 km szelvényben csatlakozva Milejszeg 0167/2 hrsz. aszfalt burkolatú szakaszához.

A 0+000 és a 0+155 km. sz. között szakaszon a burkolat 3,0 m szélességben + 0,50- 0,50 m szélességű padka kialakítással kerül megépítésre, 15 cm M63 zúzottkő alapréteg beépítése 155 m hosszban.

A 0+155 és a 0+590,63 km. sz. között szakaszon a burkolat 3,0 m szélességben + 0,50-0,50 m szélességű padka kialakítással kerül megépítésre, 20 cm M63 zúzottkő alapréteg beépítése 435,63 m hosszban.

0,50- 0,50 m szélességű, átlag.:15 cm vtg. bazalt kétoldali stabilizált padka kialakítása mindkét oldalon 0+155 – 0+590,63 km sz. között PP 200g/m² geotextília szükséges tükörszinten.

0139 hrsz:

Burkolat szélessége: 1,50m

Padkák szélessége: 0,50m

Tervezési szakasz kezdete a 0+000 km szelvényben csatlakozva Milejszeg 0167/2 hrsz. aszfalt burkolatú szakaszához.



A 0+000 és a 0+447,85 km. sz. között szakaszon a burkolat 3,0 m szélességben + 0,50-0,50 m szélességű padka kialakítással kerül megépítésre, 20 cm M63 zúzottkő alapréteg beépítése 447,85 m hosszban. 0,50- 0,50 m szélességű, átlag.:15 cm vtg. bazalt kétoldali stabilizált padka kialakítása mindkét oldalon 0+000 – 0+447,85 km sz. között PP 200g/m2 geotextília szükséges tükörszinten

0182 hrsz.:

Burkolat szélessége: 1,50m

Padkák szélessége: 0,50m

Tervezési szakasz kezdete a 0+000 km szelvényben csatlakozva Milejszeg 0167/2 hrsz. aszfalt burkolatú szakaszához.

A 0+000 és a 0+316,20 km. sz. között szakaszon a burkolat 3,0 m szélességben + 0,50-0,50 m szélességű padka kialakítással kerül megépítésre, 20 cm M63 zúzottkő alapréteg beépítése 316,20 m hosszban. 0,50- 0,50 m szélességű, átlag.:15 cm vtg. bazalt kétoldali stabilizált padka kialakítása mindkét oldalon 0+000 – 0+316,20 km sz. között PP 200g/m2 geotextília szükséges tükörszinten.

